

# CV-Schalungs/Installationsbohrer,

mit zylindrischem Schaft, lose / einzeln in SB-Tasche

Shuttering Wood Twist Drills CV material with cylindrical shank, in bulk / individually in DIY-wallet

Forets de coffrage acier CV avec queue cylindrique, en vrac / en étui indiv.

Brocas para encofrado CV con vástago cilíndrico, sueltas / bolsa plástica individual



HSS Tools GmbH

Artikel-Nr. lose bulk vrac sueltas	ø mm	Gesamtlänge mm total length long. totale largura total	Artikel-Nr. in SB-Tasche in DIY-wallet en étui bolsa plastica
3060-1060	6,0	400	3063-1060
3060-1080	8,0	400	3063-1080
3060-1100	10,0	400	3063-1100
3060-1120	12,0	400	3063-1120
3060-1130	13,0	400	3063-1130
3060-1140	14,0	400	3063-1140
3060-1150	15,0	400	3063-1150
3060-1160	16,0	400	3063-1160
3060-1170	17,0	400	3063-1170
3060-1180	18,0	400	3063-1180
3060-1200	20,0	400	3063-1200
3060-1220	22,0	400	3063-1220
3060-1240	24,0	400	3063-1240
3060-1250	25,0	400	3063-1250
3060-1260	26,0	400	3063-1260
3060-1280	28,0	400	3063-1280
3060-1300	30,0	400	3063-1300
3070-1060	6,0	600	3073-1060
3070-1080	8,0	600	3073-1080
3070-1100	10,0	600	3073-1100
3070-1120	12,0	600	3073-1120
3070-1130	13,0	600	3073-1130
3070-1140	14,0	600	3073-1140
3070-1150	15,0	600	3073-1150
3070-1160	16,0	600	3073-1160
3070-1170	17,0	600	3073-1170
3070-1180	18,0	600	3073-1180
3070-1200	20,0	600	3073-1200
3070-1220	22,0	600	3073-1220
3070-1240	24,0	600	3073-1240
3070-1250	25,0	600	3073-1250
3070-1260	26,0	600	3073-1260
3070-1280	28,0	600	3073-1280
3070-1300	30,0	600	3073-1300
3080-1060	6,0	800	3083-1060
3080-1080	8,0	800	3083-1080
3080-1100	10,0	800	3083-1100
3080-1120	12,0	800	3083-1120
3080-1130	13,0	800	3083-1130
3080-1140	14,0	800	3083-1140
3080-1150	15,0	800	3083-1150
3080-1160	16,0	800	3083-1160
3080-1170	17,0	800	3083-1170
3080-1180	18,0	800	3083-1180
3080-1200	20,0	800	3083-1200
3080-1220	22,0	800	3083-1220
3080-1240	24,0	800	3083-1240
3080-1250	25,0	800	3083-1250
3080-1260	26,0	800	3083-1260
3080-1280	28,0	800	3083-1280
3080-1300	30,0	800	3083-1300



#### Fertigungsstandard:

Schalungsbohrer (Installationsbohrer) mit abgesetztem Schaft und ab 16mm mit auslaufender Spannutt.

#### Anwendungsbereiche:

Für Holz, Schalungsbretter, Isolations- und Dämmstoffe.

Shuttering Wood Twist Drill with reduced shank. Open spiral exit from Ø 16mm.

For wood, shuttering board and insulating material.

Foret de coffrage avec tige dégagée. Fin du filet hélicoïdal ouverte à partir de Ø 16mm pour assurer un dégagement optimal des copeaux.

Bois, planches de coffrage, matériaux isolants et matériaux calorifuges.

# CV-Schalungs/Installationsbohrer,

mit SDS Schaft, lose / einzeln in SB-Tasche

Shuttering Wood Twist Drills CV material with SDS shank, in bulk / individually in DIY-wallet

Forets de coffrage acier CV avec queue SDS, en vrac / en étui indiv.

Brocas para encofrado CV con vástago SDS, sueltas/ bolsa plástica individual



Artikel-Nr. lose bulk vrac sueltas	ø mm	Gesamtlänge mm total length long. totale largura total	Artikel-Nr. in SB-Tasche in DIY-wallet en étui bolsa plastica
3220-1100	10,0	400	3223-1100
3220-1120	12,0	400	3223-1120
3220-1130	13,0	400	3223-1130
3220-1140	14,0	400	3223-1140
3220-1150	15,0	400	3223-1150
3220-1160	16,0	400	3223-1160
3220-1170	17,0	400	3223-1170
3220-1180	18,0	400	3223-1180
3220-1200	20,0	400	3223-1200
3220-1220	22,0	400	3223-1220
3220-1240	24,0	400	3223-1240
3220-1250	25,0	400	3223-1250
3220-1260	26,0	400	3223-1260
3220-1280	28,0	400	3223-1280
3220-1300	30,0	400	3223-1300
3230-1100	10,0	600	3233-1100
3230-1120	12,0	600	3233-1120
3230-1130	13,0	600	3233-1130
3230-1140	14,0	600	3233-1140
3230-1150	15,0	600	3233-1150
3230-1160	16,0	600	3233-1160
3230-1170	17,0	600	3233-1170
3230-1180	18,0	600	3233-1180
3230-1200	20,0	600	3233-1200
3230-1220	22,0	600	3233-1220
3230-1240	24,0	600	3233-1240
3230-1250	25,0	600	3233-1250
3230-1260	26,0	600	3233-1260
3230-1280	28,0	600	3233-1280
3230-1300	30,0	600	3233-1300
3240-1100	10,0	800	3243-1100
3240-1120	12,0	800	3243-1120
3240-1130	13,0	800	3243-1130
3240-1140	14,0	800	3243-1140
3240-1150	15,0	800	3243-1150
3240-1160	16,0	800	3243-1160
3240-1170	17,0	800	3243-1170
3240-1180	18,0	800	3243-1180
3240-1200	20,0	800	3243-1200
3240-1220	22,0	800	3243-1220
3240-1240	24,0	800	3243-1240
3240-1250	25,0	800	3243-1250
3240-1260	26,0	800	3243-1260
3240-1280	28,0	800	3243-1280
3240-1300	30,0	800	3243-1300

## Fertigungsstandard:

Schalungsbohrer  
(Installationsbohrer)  
mit abgesetztem Schaft  
und ab 16mm mit  
auslaufender Spannritzung.

## Anwendungsbereiche:

Für Holz, Schalungsbretter, Isolations- und Dämmstoffe.

Shuttering Wood Twist Drill with reduce shank. Open spiral exit from Ø 16mm.

For wood, shuttering board and insulating material.

Foret de coffrage avec tige dégagée. Fin du filet hélicoïdal ouverte à partir de Ø 16mm pour assurer un dégagement optimal des copeaux.

Bois, planches de coffrage, matériaux isolants et matériaux calorifuges.

